

معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	۲۰۲۱ عام		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل	الوحدة	اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
			يد	١ – الحد					
%01,.	%٦,٦	97	1 20	187	. •	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ نفائف)			
%01,.	%٦,٦	97	1 2 0	187	طن	حدید تسلیح صلب (۲۰ اطوال)			
	٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال								
%£7,V	%٦,١	1.4	104	١٤٨٠٠	. ta	قطاعات إنشائية			
% £ £ , 9	%٦,٨	9.4.	1 £ 7	188	طن	خوص وزوايا وخلافه			
%£ A, Y	%٦,٣	١٧٠	707	777	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
	٣ – صاج معرج مجلفن ملون								
%٣١,١	%٦,·	11.,7.	160,	۱۳٦,٨٠	م۲	صاج مفرد سمك ٥,٠مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة٧,٣سم			
% £ V , V	%°,∧	710,1.	777,	٣٤٢,٠٠		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤٠سم عرض ١م سمك الصاج ٤٠,٠×٥,٠مم بينهما عازل			
% £ ٦, £	%o,٦	779,9.	٣٩٥,٠٠	٣٧٣,9 ٢		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/ ٤سم وسمك الصاج			
	٤ – الأسمنت								
% ٩ ,٠	% £ , ٩	٧٨٠	٨٥٠	۸۱۰	طن	بورتلاندی عادی معبأ			
%£,Y	%٠,٠	Y £	۲٥	۲٥٠٠	طن	أبيض			
			الجاهزة	لخرسانة ا	11-0				
%£,٦	% • , •	V Y 0	٧٥٨	٧٥٨	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م٣)			
			Ļ	٦ - الطو					
% £ , o –	%٠,٠	11	1.0.	1.0.		أسمنتى مصمت مقاس (۲۵×۰،۱۲،۰ سم)			
%٣·,A	% • , •	٥٢	ጎ ለ • •	٦٨٠٠	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٩سم)			
% Y , £	%٠,٠	7.17	7.7.	۲٠٦٠		وردي مقاس (۲۰×۱۲×۲سم)			
٧ – الرمل									
%Y,1	%٠,٠	٧.	٧٥	٧٥	م٣	حرش			
%٧,٧	% • , •	٦٥	٧.	٧٠	· ۲	ناعم			
٨ – الزلط									
%١١,١	% • , •	100	١٥.	10.	م٣	مخصوص			
%A,A	%٠,٠	17.	110	100	, (فينو			

١



معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	7.71		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	3 _/		
			ن	٩ – السر				
%٢٠,٠	%٠,٠	10.	١٨٠	١٨٠	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲		
	١٠ - الجبس							
%o,٦	% . , .	٩	90.	90.	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص		
%٦,v	%٠,٠	٧٥,	۸۰۰	۸۰۰	العن	مكلسن للتشغيل		
١١ – الجير								
%٣٣,٣	% • , •	4070	٣٤٢.	٣٤٢.	الطن	المطفأ		
٢١ - البـــلاط								
%٠,٠	%٠,٠	٨٥	٨٥	٨٥		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳سم)		
%٣,£-	%·,·	1 2 0	1 : .	1 : .	۴۸	بلاط شطف رخام کراره مقاس بلاط شطف رخام کراره مقاس (۲ * ۲ * ۲ * سم)		
%٣,٧-	%٠,٠	170	14.	۱۳.		(۰ ٤ × ۰ ٤ × ٤ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳۰ × ۳۰ سم)		
%٢,٣-	% • , •	££	٤٣	٤٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٥, ٢سم)		
	۱۳ – السيراميك							
%١٠,٠-	% • , •	٦٠	o t	0 £	۲۶	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)		
%17,1-	%٠,٠	٧٣	٦١	٦١		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ مسم)		
٤ ١ – الرخام								
%٧,١	%٠,٠	1 : .	10.	10.	م۲	جلاله فص		
%٦,٧	%٠,٠	10.	17.	17.		تربستا (ترابيع)		
% • , •	%٠,٠	110	110	110	م .ط	جلاله فص		
% . , .	%٠,٠	١٢.	17.	17.		تریستا (درج)		



تغير عن	معدل الـ	عام ۲۰۲۰	7.71		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل	,	•		
	٥١ – الجرانيت							
% . , .	% • , •	£ 7 0	٤٢٥	£ Y 0	S	أحمر أسوان (ترابيع)		
%٠,٠	% • , •	٣٦.	۳٦٠	٣٦.	۴۶	فردی غزال		
%٠,٠	%٠,٠	٣١.	۳۱۰	۳۱.	م . ط	أحمر أسوان (درج)		
%٠,٠	% ·,·	۲٧.	۲٧.	۲۷.	م. 2	فردی غزال		
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
% Y 0 , £	%٠,٠	٦٦,٨	۸۳,۷۹	۸۳,۷۹		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات		
% Y 0 , £	% ·,·	۲0 ,۷	٣ ٢,٢ ٣	٣٢,٢٣	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		
% Y 0 , £	% ·,·	97,7	117,78	117,8		دهان ايبوكسي		
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF							
%٠,٠	%·,·	14.	14.	14.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم		
			ل	۱۸ – العز				
%١٠,٣_	% · ,·	7 7 2,1	۲۱۰,٥	11.,0	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي		
% Y A , W_	% ٣,1	07,22	۳۷,٦	۳٦,٥	۲۶	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم		
% ۲ ۷, ۲ -	% • ,•	٧,٥٦	٥,٥،	٥,٥,	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠		
%·,٩	%• ,•	1771	1777,.	1777,.	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)		
۹۱ – الدهانات								
% • , •	% . , .	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	كجم	معجون بلاستيك		
% • , •	% • , •	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	لتر	بلاستيك مط عالى الجودة		
% • , •	% • , •	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣		بلاستيك نصف لامع		
% • , •	%٠,٠	11,90	11,90	11,90	لتر	مط خارجى متفوق الجودة		
% • , •	% • , •	0.,00	0.,70	0.,00		لاكية نصف لامع		
%17,1	%٠,٠	79, £ £	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣		لاكية لامع أبيض		
%٠,٠	%·,·	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)		



نوع الوحدة البريل مايو مايو الشهر السابق العام السابق - ٢٠٢١ معدل التغير عن البريل مايو الشهر السابق العام السابق - ٢ - كسوة قرميد للواجهات	1								
ابريل مايو الشهر السابق العام السابق - ۲ - كسوة قرميد للواجهات									
	۲۰ – کسوة قرمید للواجهات								
لیا بدون نون عدد ۱۱٫۱۲ ۱۱٫۱۲ ۰٫۰% ۰٫۰%	قرمید مرسی								
٢١ – المستلزمات الكهربائيه									
%٠,٠ %٠,٠ ٤٧٩,٩ ٤٧٩,٩ ٤٧٩,٩ (٢٠٨٣) معزول ٢مم٢)	أسلاك (نحاس								
، معزول سمم) اللفه ۱۹۲٫۰ ۱۹۲٫۰ ۱۹۲٫۰ ۱۹۲٫۰ ۱۹۲٫۰ %۰٫۰%	أسلاك (نحاس								
معزول ۱۱مم۲) (۱۰۰م.ط) ۳٤٧٠,۳ ۳٤٧٠,۳ ۳٤٧٠,۳ معزول ۱۵مم۲)	أسلاك (نحاس								
معزول ۱۷۲۹,۰ معزول ۲۸۲۹,۰ ۱۷۲۹,۰ ۱۷۲۹,۰ (۲۸۵۲ معزول ۲۸۹۸)	أسلاك (نحاس								
ل شعر ٤×١٠ مم٢) ٩٨,٦ ٩٨,٦ ل شعر ٤×١٠ مم٢)	كابلات (نحاس معزو								
سلح ضغط منخفض نمم۲) م.ط کری، ۷۸٫۷ کری، مط									
سلح ضغط منخفض + ۹۵ مم۲) ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳ ۱۷۷۷٫۳	•								
بولي إيثلين ١٦مم ٢٣٠,٠ ٢٣٠,٠ ٢٠٠,٠ ٣٠,٠%									
بوني إيثاين ٢٢مم اللغه ٤٥م ٢٧١,٠ ٣٧١,٠ ٣٧١,٠ ٣٢١,٠	خراطيم بلاستك								
اللغه ۲۰ م ۱۱۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱	خراطيم بلاستك بولي								
۲۲ –الخشب									
ريسكي (فلندي) هـ ١٩٠٠, ٨٥٠٠,٠ م.٠٠,٠ هـ هـ هـ ١١,٨ هـ هـ هـ ١١,٨ هـ	خشب سوید مو								
روماني) – أطوال ۳ م.۰۰ ۱۲۰۰۰، ۱۳۰۰۰، ۱۳۰۰۰، ۳ م	خشب زان مبخر (
لاکاج عُمم لوح ۱,۲۲×۲,۲۰ مم ۱۲۰٫۰ ۱۲۰٫۰ ۱۲۰٫۰ ۱۳۰٫۰ ۱۳۰٫۰ ا	خشب أب								
٣٢- الألومنيوم									
مؤكسد الطن ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٨٨١ (٣٩٠٣	فضي								
ون ۲۸۰۰ تعدی	ما								
۲۶ –قطاعات UPVC									
% £, ٩ % ٠, ٠ ١٦٣٠ ١٧١٠ ١٧١٠ % ٤, ٩ % ٤, ٩ % ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	قطاع منزلق عرض ۸۸م								
رجاج مفرد وضلفة سلك مر ۲ مرد علم ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۲ مرد وضلفة سلك مرد وضلف سلك مرد وضلفة سلك مرد وضلف سلك مرد وض	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به								
%£, A %., 1070 17£. 17£.	قطاع ثابت به زجاج مفرد								
٥٧ – الزجاج									
%۲٦,٦ %٠,٠ ٧١ ٩٧,٠ ٢٥	شفاف								
۳۸٫۸ %۰٫۰ ۱۰۳ ۱٤۳٫۰ ۱٤۳٫۰	شفاف								





تغير عن	معدل الن	عام ۲۰۲۰	7.71		المحدة	Coit			
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل	الوحدة	النوع			
	٢٦ – أسقف جبسية								
%٢,٠	% . , .	٩٨	١	1	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲,۵مم			
	٢٧ – مواسير حديد مجلفن								
% Y 1 , £	%٢٧,٧	۲۹,7 £	70,9 7	۲۸,۱٦	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
%۲1,£	% T V , A	٦٨,٦٣	۸۳,۳۳	٦٥,٢١	معر عوبی	مواسير ٥,١" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
% Y , Y –	%٠,٠	1 £ , 9 Y	15,09	12,09		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
% Y , Y –	% . , .	۸۷,0۳	۸٥,٥٩	10,09	متر طوئی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
% Y , Y –	% . , .	79,09	۲۸,۹٤	۲۸,۹٤		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢مم			
% Y , Y –	% • , •	٣٨,٨٣	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٢/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	- مواسير	- ۲۹				
%v٣,٢	% • , •	٤,٩٣	٨,٥٤	۸,0٤		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%٢,٢	% . , .	٦٠,٦	٦١,٩٤	71,91	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%۲,·	% . , .	97,7	91,05	٩٨,٥٤		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
	۳۰ – مواسیر فخار								
%1.,5	% . , .	۸۸,٥٥	97,70	97,70	متر طولی	مواسير ٦" بوصله عادية			
%١٠,٧	% . , .	1 £ + , T	100,70	100,70		مواسير ٨" بوصله عادية			
%٩,£	% . , .	97,70	1.7,90	1.7,90		مواسير ٦" بوصله مرنة			
%١٠,٣	% • , •	107,5	177,00	177,0.		مواسير ٨" بوصلة مرنه			